

# BINDER Produktübersicht

## Subminiatur Rundsteckverbinder



**Serie 620**

Spannung: 125 V  
 Strom: 1 - 3 A  
 Polzahl: 3-8  
 Schutzart: IP67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 11,5  
 Anschlußart: löten  
 Verriegelung: snap-in



**Serie 702**

Spannung: 125 V  
 Strom: 1 A  
 Polzahl: 2-8  
 Schutzart: IP67  
 EMV: I  
 Ø in mm: 11,5  
 Anschlußart: löten/tauchlöten/  
 umspritzt  
 Verriegelung: schrauben M9x0,5



**Serie 709**

Spannung: 60 V  
 Strom: 3 A  
 Polzahl: 3-5  
 Schutzart: IP40  
 EMV: -  
 Ø in mm: 9,0  
 Anschlußart: löten/tauchlöten/  
 umspritzt  
 Verriegelung: snap-in



**Serie 710**

Spannung: 125 V  
 Strom: 1 A  
 Polzahl: 2-8  
 Schutzart: IP40  
 EMV: -  
 Ø in mm: 12  
 Anschlußart: löten  
 Verriegelung: Bajonett

## Miniatur Rundsteckverbinder



**Serie 711**

Spannung: 125 V  
 Strom: 1 - 4 A  
 Polzahl: 2-8  
 Schutzart: IP40  
 EMV: -  
 Ø in mm: 11,5  
 Anschlußart: löten/tauchlöten  
 Verriegelung: schrauben M9x0,5



**Serie 712**

Spannung: 125 V  
 Strom: 1 - 4 A  
 Polzahl: 2-8  
 Schutzart: IP67  
 EMV: - / ●  
 Ø in mm: 11,5  
 Anschlußart: löten/tauchlöten  
 Verriegelung: schrauben M9x0,5



**Serie 719**

Spannung: 60 V  
 Strom: 3 A  
 Polzahl: 3-5  
 Schutzart: IP40  
 EMV: -  
 Ø in mm: 8  
 Anschlußart: löten/tauchlöten  
 Verriegelung: snap-in



**Serie 423**

Spannung: 60/250V  
 Strom: 1 - 7 A  
 Polzahl: 2-24  
 Schutzart: IP67  
 EMV: I  
 Ø in mm: 18,5  
 Anschlußart: Löten/tauchlöten  
 Verriegelung: schrauben  
 M16x0,75



**Serie 425**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 1 - 7 A  
 Polzahl: 5-14  
 Schutzart: IP67  
 EMV: - / I  
 Ø in mm: 18,5  
 Anschlußart: umspritzt  
 Verriegelung: schrauben  
 M16x0,75



**Serie 440**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 1 - 7 A  
 Polzahl: 2-19  
 Schutzart: IP67  
 EMV: - / ●  
 Ø in mm: 20  
 Anschlußart: löten  
 Verriegelung: push-pull



**Serie 581**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 1 - 7 A  
 Polzahl: 2-24  
 Schutzart: IP40  
 EMV: I  
 Ø in mm: 18,5  
 Anschlußart: löten/tauchlöten  
 Verriegelung: schrauben  
 M16x0,75



**Serie 678**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 1 - 7 A  
 Polzahl: 2-24  
 Schutzart: IP40  
 EMV: -  
 Ø in mm: 20  
 Anschlußart: löten  
 Verriegelung: Bajonett

# BINDER Produktübersicht

## Miniatur Rundsteckverbinder



**Serie 678**

Spannung: 60/250V  
 Strom: 1 - 7 A  
 Polzahl: 2-24  
 Schutzart: IP40  
 EMV: -  
 Ø in mm: 20  
 Anschlußart: löten  
 Verriegelung: Bajonett



**Serie 680**

Spannung: 60/250V  
 Strom: 1 - 7 A  
 Polzahl: 2-24  
 Schutzart: IP40  
 EMV: -  
 Ø in mm: 17  
 Anschlußart: löten/tauchlöten  
 Verriegelung: schrauben  
 M16x0,75



**Serie 682**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 1 - 7 A  
 Polzahl: 2-24  
 Schutzart: IP40  
 EMV: - / ●  
 Ø in mm: 19  
 Anschlußart: löten/tauchlöten  
 Verriegelung: schrauben  
 M16x0,75



**Serie 720**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 2 - 7 A  
 Polzahl: 3-12  
 Schutzart: IP67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 16 / 19  
 Anschlußart: löten  
 Verriegelung: snap-in

## Maschinen Rundsteckverbinder



**Serie 723**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 1 - 7 A  
 Polzahl: 2-24  
 Schutzart: IP67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 21,5  
 Anschlußart: löten/tauchlöten  
 Verriegelung: schrauben  
 M16x0,75



**Serie 623**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 7,5- 16 A  
 Polzahl: 6-19  
 Schutzart: IP67  
 EMV: - / ●  
 Ø in mm: 25  
 Anschlußart: löten  
 Verriegelung: schrauben M23x1



**Serie 690**

Spannung: 125/250 V  
 Strom: 5-10 A  
 Polzahl: 3-12  
 Schutzart: IP40  
 EMV: -  
 Ø in mm: 28,5  
 Anschlußart: löten  
 Verriegelung: Bajonett



**Serie 691**

Spannung: 125/250 V  
 Strom: 5-10 A  
 Polzahl: 3-12  
 Schutzart: IP40  
 EMV: -  
 Ø in mm: 28,5  
 Anschlußart: löten  
 Verriegelung: schrauben M25x1

## Sensor Rundsteckverbinder



**Serie 692**

Spannung: 250/400 V  
 Strom: 10-16 A  
 Polzahl: 3-6+PE  
 Schutzart: IP67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 29  
 Anschlußart: löten/schrauben/  
 crimpen  
 Verriegelung: schrauben Rd 24



**Serie 693**

Spannung: 250/400 V  
 Strom: 10-16 A  
 Polzahl: 3-6+PE  
 Schutzart: IP67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 29  
 Anschlußart: löten/schrauben/  
 crimpen  
 Verriegelung: schrauben Rd 24



**Serie 694**

Spannung: 60/400 V  
 Strom: 3-20 A  
 Polzahl: 4+PE-24  
 Schutzart: IP65  
 EMV: -  
 Ø in mm: 40  
 Anschlußart: löten/schrauben  
 Verriegelung: schrauben Rd 30



**Serie 707**

Spannung: 125 V  
 Strom: 1 A  
 Polzahl: 3-4  
 Schutzart: IP67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 6  
 Anschlußart: tauchlöten/  
 umspritzt/crimpen  
 Verriegelung: schrauben M5x0,5

# BINDER Produktübersicht

## Sensor Rundsteckverbinder



**Serie 713**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 2 - 4 A  
 Polzahl: 3-8  
 Schutzart: IP67  
 EMV: - / I  
 Ø in mm: 20  
 Anschlußart: löten/tauchlöten/  
 schrauben  
 Verriegelung: schrauben M12x1



**Serie 718**

Spannung: 10/60 V  
 Strom: 4 A  
 Polzahl: 3-4  
 Schutzart: IP65-67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 10  
 Anschlußart: umspritzt  
 Verriegelung: schrauben M8x1,  
 snap-in



**Serie 733**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 2 - 4 A  
 Polzahl: 3-5  
 Schutzart: IP67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 20  
 Anschlußart: löten/tauchlöten/  
 umspritzt/schrauben  
 Verriegelung: Fixcon



**Serie 763**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 2 - 4 A  
 Polzahl: 3-8  
 Schutzart: IP67/68  
 EMV: - / I  
 Ø in mm: 15  
 Anschlußart: löten/tauchlöten/  
 umspritzt  
 Verriegelung: schrauben M12x1

## Sensor Sonder Rundsteckverbinder



**Serie 765**

Spannung: 60/250 V  
 Strom: 4 A  
 Polzahl: 3-5  
 Schutzart: IP65-68  
 EMV: -  
 Ø in mm: 15  
 Anschlußart: umspritzt  
 Verriegelung: schrauben  
 M8/M12



**Serie 768**

Spannung: 60 V  
 Strom: 4 A  
 Polzahl: 3-4  
 Schutzart: IP67  
 EMV: - / ●  
 Ø in mm: 12  
 Anschlußart: löten/schrauben  
 Verriegelung: schrauben M8x1



**Serie 714**

Spannung: 250 V  
 Strom: 5-16 A  
 Polzahl: 4  
 Schutzart: IP65  
 EMV: -  
 Ø in mm: 26  
 Anschlußart: löten/tauchlöten/  
 schrauben  
 Verriegelung: schrauben M18x1



**Serie 715**

Spannung: 125/250 V  
 Strom: 4 A  
 Polzahl: 4-5  
 Schutzart: IP67  
 EMV: - / I  
 Ø in mm: 20  
 Anschlußart: löten/schrauben  
 Verriegelung: schrauben M12x1



**Serie 766**

Spannung: 125/250 V  
 Strom: 4 A  
 Polzahl: 4-5  
 Schutzart: IP67/68  
 EMV: -  
 Ø in mm: 15  
 Anschlußart: umspritzt  
 Verriegelung: schrauben M12x1



**Serie 815**

Spannung: 250 V  
 Strom: 4 A  
 Polzahl: 3  
 Schutzart: IP67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 20  
 Anschlußart: löten/schrauben  
 Verriegelung: schrauben 1/2"



**Serie 820**

Spannung: 250 V  
 Strom: 9-12 A  
 Polzahl: 2-4  
 Schutzart: IP67  
 EMV: -  
 Ø in mm: 27  
 Anschlußart: schrauben  
 Verriegelung: schrauben 7/8"



**Serie 825**

Spannung: 250 V  
 Strom: 4 A  
 Polzahl: 4  
 Schutzart: IP67  
 EMV: I  
 Ø in mm: 20  
 Anschlußart: löten/tauchlöten  
 Verriegelung: schrauben M12x1

# BINDER Produktübersicht

## AS-Interface Komponenten und Verteiler



**Serie 772**


Spannung: 10/30 V  
Strom: 4 A  
Polzahl: -  
Schutzart: IP67  
EMV: -  
Ø in mm: -  
Anschlußart: -  
Verriegelung: schrauben  
M8/M12



**Serie 775**

Spannung: 10/30 V  
Strom: 2 A  
Polzahl: -  
Schutzart: IP67  
EMV: -  
Ø in mm: -  
Anschlußart: -  
Verriegelung: schrauben M12

## Magnetventilsteckverbinder



**Serie M-A**

Spannung: 24/250 V  
Strom: 2 - 10 A  
Polzahl: 2-3+PE  
Schutzart: IP65-67  
EMV: -  
Ø in mm: -  
Anschlußart: löten/umspritzt/  
schrauben  
Verriegelung: schrauben



**Serie M-B**

Spannung: 24/250 V  
Strom: 2 - 10 A  
Polzahl: 2+PE  
Schutzart: IP65-67  
EMV: -  
Ø in mm: -  
Anschlußart: löten/umspritzt/  
schrauben  
Verriegelung: schrauben



**Serie M-C**

Spannung: 24/250 V  
Strom: 2 - 10 A  
Polzahl: 2-3+PE  
Schutzart: IP65-67  
EMV: -  
Ø in mm: -  
Anschlußart: löten/umspritzt/  
schrauben  
Verriegelung: schrauben